

ПЕРЕДОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ДВИГАТЕЛИ
СЕРВОПРИВОД

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИИ



УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП

MADE IN ITALY

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
САМОКЛЕЯЩИХСЯ ЭТИКЕТОК И ПЛЕНОК

ИЮНЬ 2016

ORTLES контрольно счетная перемоточная машина для самоклеящихся этикеток и пленок

- электроника **BOSCH REXROTH**, сервоприводные двигатели на протяжке и намотках/размотках
- **Рабочая скорость до 350 м/мин**
- Намотка в две стороны внутрь/наружу независимо для размотки/намотки
- Протяжка в **две стороны** на 2-х скоростях
- Рекуперация электроэнергии при торможении размотки для экономии энергии
- Подходит для всех материалов, от этикетки до упаковочной пленки
- Сохраняемые заказы с поиском по названию, заказчику и предпочтению
- **Цветной сенсорный монитор 11"** с пошаговым отображением работы
- Остановка перемотки по этикетке, метрам или диаметру намотки
- **Замедление/остановка** по окончании рулона со звуковым сигналом
- Равнение с УЗ датчиком для всех типов материалов
- **Удаленный доступ и просмотр работы в реальном времени** для быстрой диагностики
- Система резки **2 в 1**, для перехода от ножничной резки к резке лезвиями за несколько минут с программой для быстрой настройки резки
- Рабочая ширина: 330 мм, 430 мм и 530 мм



пошаговая настройка



простая настройка резки



система инспекции FURU PLUS

EIGER ротационная высечка с совмещением

- Высечка с **безшестерным** двигателем
- электроника **BOSCH REXROTH**
- протяжка синхронизирована с протяжкой Ortles
- Поперечный ход секции: **+/- 15 мм**
- **Цветной сенсорный монитор 7"** с пошаговым отображением работы
- Централизованный контроль на машине Ortles
- Возможность высечки снизу и сверху
- Датчик подсчета диаметра облоя
- Контроль обрыва облоя
- Магнитные валы: от 8" до 20" (330) и от 12" до 24" (430 и 530)
- **Сервопривода** всех двигателей для:
 - точный контроль совмещения высечки
 - избежать обрыва облоя
 - снизить стоимость использования и обслуживания
- **Рабочая ширина:** 330 мм, 430 мм и 530 мм



сканируй для видео

SCIUAR

двусторонняя перемотка



- электроника **BOSCH REXROTH**, сервоприводные двигатели на протяжке и намотках/размотках
- Рабочая скорость до **200 м/мин**
- **Намотка в две стороны**, внутрь/наружу независимо для намотки/размотки
- **Рекуперация электроэнергии при торможении размотки для экономии**
- Подходит для **всех материалов**, от этикетки до упаковочной пленки
- **Сохраняемые заказы** с поиском по названию, заказчику и предпочтению
- **Цветной сенсорный монитор 7"** с пошаговым отображением работы
- Остановка перемотки по **этикетке, метрам или диаметру намотки**
- **Замедление/остановка** по окончании рулона
- **Удаленный доступ и просмотр работы** для быстрой диагностики
- Регулируемая высота от 80 до 120 см
- Перемещаемый столик склейки с пневматическими зажимами
- **Протяжка** обрезиненная с пневматическим прижимом
- УЗ датчик этикеток, подходит для всех материалов
- Сменные пневматические валы с управлением с монитора
- **Изготавливаемые ширины:** 180 мм, 260 мм и 330 мм



www.labeltech.it

info@labeltech.it

+39 0331 882289