



DELTACOTE MATT UV 191936

ФЛЕКСО УФ МАТОВЫЙ ЛАК

Область применения:

Лак УФ отверждения для применения во флексографическом элементе печатной машины.

На печатной продукции создает матовой сатинированный эффект. Отличная адгезия на бумажных материалах и пластиковых покрытых праймером (Т.С.).

Прекрасная светопрозрачность (прозрачность) и сопротивление истиранию.

Лак 191936 идеально подходит для горячего тиснения фольгой.

Специфический вес: 1,15 грамм/мл

Сухой остаток: 100%

Вязкость: 40 секунд при 20°C с DIN 4

Условия полимеризации: с УФ лампами на 80 Вт/см
скорость высыхания равна 25
метров/мин на каждую лампу

Укрывистость: 3 – 5 гр/м²

Предосторожность при применении: Избегать контакта с кожей. Ознакомиться с инструкцией по безопасности.

Применение: Тщательно перемешать перед использованием. Использовать краски устойчивые к щелочи и растворителям в соответствии с нормой DIN 16524/25. использовать краски устойчивые к УФ лакированию.

Хранение: Хранить в закрытом виде, в прохладном месте (20-25°C), избегать попадания прямых солнечных лучей.

Расфасовка: ведра и бочки по 25 и 200 кг.