



DELTACURE UV 95148

ЛАК УФ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ/ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ СО СЛАБЫМ ЗАПАХОМ

Область применения:

Лак наносится с помощью красящего аппарата печатной машины.

Этот лак должен использоваться также как обычная УФ краска проходя через термоотверждаемые клише. Прекрасная совместимость этого лака с красочной системой позволяет получить переносы изображения с формы с максимальным совмещением и точностью.

На печатной продукции лак отличается хорошим блеском в сочетании с высокой степенью адгезии и гибкостью. Лак 95148 обладает улучшенными характеристиками в сравнении с лаком 12015 в тех случаях, когда требуется высокий глянец и хорошее сопротивление к истиранию.

Для уменьшения вязкости лака использовать Разбавитель УФ 10990.

Специфический вес:	1,15 грамм/мл
Затвердевание:	100%
Условия полимеризации:	с УФ лампами на 80 Вт/см скорость высыхания равна 25 метров/мин на каждую лампу
Расходуемое количество:	максимум 3 гр/м ²

Предосторожность при применении:

Избегать контакта с кожей. Ознакомиться с инструкцией по безопасности.

Промывать руки водой с мылом.

В случае попадания в глаза обильно промыть водой.

Расфасовка: банки по 2,5 и 5 кг