

## DELTA CURE UV/SYNT 191438

### ЛАК СОЗДАЮЩИЙ МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ УФ

#### Область применения:

Лак с УФ отверждением для применения в офсетной печати и высокой печати.

Этот лак должен использоваться также как обычная УФ краска, проходя через термоотверждаемые клише.

Прекрасная совместимость этого лака с системой офсетной печати позволяет получить переносы изображения с формы с максимальным совмещением и точностью.

На печатной продукции создает матовой сатинированный эффект.

Лак прекрасно ложится на бумагу, картон, ПВХ, и праймированный полипропилен.

Примечание: Перед использованием лака для покрытия синтетических поверхностей мы рекомендуем проводить предварительную пробу (как хорошо ложится лак на ту или иную поверхность).

- Специфический вес:** 1,15 грамм/мл
- Затвердевание:** 100%
- Условия полимеризации:** с УФ лампами на 80 Вт/см  
скорость высыхания равна 25 метров/мин на каждую лампу
- Укрывистость:** 1,5 – 3 гр/м<sup>2</sup>
- Токсичность:** низкая
- Предосторожность при применении:** Избегать контакта с кожей. Ознакомиться с инструкцией по безопасности.
- Рекомендуемые сопутствующие препараты:**
- Катализатор 11500:** (добавлять 2-3% макс.) для ускорения полимеризации.
- Разбавитель UV/SYNT 98105** (добавлять 5%) для уменьшения липкости.

**Расфасовка:** Пластиковые банки по 1 и 2,5 кг.